

BICO ONE

PRELAVAGGIO BICOMPONENTE PROFUMATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione cationica non ionica
Stato fisico	- liquido bicomponente
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- verde chiaro / verde scuro
pH	- 13 ± 1
Densità	- $1,19 \pm 0,02$ g/ml

IMPIEGO

Detergente liquido appositamente formulato per il prelavaggio energico di mezzi pesanti (anche telonati), autocisterne, escavatori e altre superfici quali motori e vani motore. Il prodotto unisce all'ottimo potere pulente una **buona attività brillantante**. **BICO ONE** durante l'irrorazione sprigiona una **piacevole fragranza**. Idoneo anche per il prelavaggio di autoveicoli.

MODALITÀ D'USO

Diluizioni consigliate:

Con irroratore:

Prelavaggio autocarri-escavatori-autocisterne-container	1: 65 - 1: 75
Motori e vani motori	1: 35 - 1: 65
Superfici in alluminio	1: 85 - 1: 100
Prelavaggio autovetture	1: 70 - 1: 100

Con idropulitrice:

Operando ad una temperatura di 70-80°C	1: 35 - 1: 90
--	----------------------

Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al **25%** in acqua.

ATTENZIONE:

Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 200971 kg 10

Art. 200750 kg 25

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.