

# **PAINT 801 plus**

## **ZINCANTE A FREDDO**

### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Classificazione chimica	- miscela di solventi
Stato fisico	- liquido pressurizzato
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- grigio argento
pH	- n.a.
Densità	- n.a.

### **IMPIEGO**

**PAINT 801 plus** è un prodotto ideale per lavorazioni a freddo in carrozzeria e in carpenteria meccanica. Applicato su superfici in ferro, piombo, acciaio ecc. riveste la parte trattata di una finitura protettiva, anticorrosiva e antiossidante. **PAINT 801 plus** è di facile applicazione e rapida essiccazione, particolarmente adatto anche per ritocchi professionali di superfici zincate a caldo. **PAINT 801 plus** può essere sovraverniciato.

### **MODALITÀ D'USO**

Sgrassare, se possibile, le superfici da trattare. Agitare energicamente la bombola. Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie metallica, da una distanza di circa 25 cm. Durante l'applicazione mantenere la bombola in posizione verticale. Far asciugare.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

### **FORMATI DISPONIBILI**

**Art. 200800 ml 400**

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

*Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.*