

PEEL G49

ANTIADESIVO AD AZIONE PROTETTIVA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela di solventi
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- incolore
pH	- non applicabile
Densità	- 0,82 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

Disarmante a base di siliconi ideale per il trattamento antiadesivo delle casseforme destinate a contenere getti in calcestruzzo. **PEEL G49** è ideale anche per evitare l'adesione di sedimenti sui veicoli adibiti al trasporto del cemento. Può essere impiegato tranquillamente su ogni tipo di superficie: metallica, in materiale legnoso, plastico, in gomma ecc.

Il prodotto non intacca i materiali con cui viene a contatto e protegge le parti trattate da ruggine, screpolamenti e usure precoci.

MODALITÀ D'USO

Irrorare il prodotto tal quale in maniera uniforme sulle parti da trattare.

Il prodotto può essere asportato a freddo tramite un detergente sgrassante con l'ausilio di idropulitrice.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 200843 L 25

Art. 200845 L 200

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.