

VIA CEMENTO

DECEMENTANTE- DISINCROSTANTE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione non ionica
Stato fisico	- liquido limpido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- giallo paglierino
pH	- 1 ± 1
Densità	- $1,11 \pm 0,02$ g/ml

IMPIEGO

Prodotto a base acida appositamente studiato per rimuovere incrostazioni di cemento su parti ferrose, verniciate e in ceramica.

Ideale per distaccare e disgregare residui cementizi dai mezzi pesanti: escavatori, betoniere, dumper, attrezzi edili ecc.

MODALITÀ D'USO

VIA CEMENTO può essere usato **puro** o **diluito** fino al **30%** in acqua (in base al tipo di incrostazione). Applicare sulla superficie, lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare. In alcuni casi ripetere l'operazione aiutandosi con spugna, spazzolone o strofinaccio.

ATTENZIONE:

Su parti in zinco, stagno e alluminio, procedere con cautela verificando la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici calde.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 280847	ml 1000
Art. 220291	kg 5
Art. 220292	kg 10
Art. 220283	kg 25
Art. 220445	kg 1000

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.