

PRELAV AD FOAM L33 PROFUMATO

PRELAVAGGIO PROFUMATO MEDIA SCHIUMA UTILIZZABILE ANCHE CON ACQUE DURE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione anionica anfoterica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- incolore
pH	- 13 ± 1
Densità	- 1,095 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

Il prodotto svolge una buona azione detergente e presenta un buon potere schiumogeno unito ad un'ottima risciacquabilità. Durante l'utilizzo sprigiona una gradevole profumazione. Ideale per: lavaggio manuale, impianti self-service alta pressione, tunnel e portali.

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale mediante nebulizzatore: diluire dal **2** al **3%** per la pulizia esterna dei veicoli in genere. **In impianti con rulli spazzolanti:** far aspirare circa **35/50 ml** di prodotto ogni ciclo di lavaggio. **In impianti self-service:** far aspirare ca. **45/70 ml** di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

ATTENZIONE:

Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non utilizzare per il lavaggio di cicli e motocicli.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 220542	kg 10
Art. 220543	kg 25
Art. 220252	kg 1100

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.