

IDROFLOC A12

COAGULANTE - DENATURANTE PER VERNICI IDROSOLUBILI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione a base di policloruro di alluminio
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- completa
Colore	- incolore
pH	- 3 ± 1
Densità	- $1,05 \pm 0,02$ g/ml

IMPIEGO

Prodotto acido specifico per denaturare e flocculare le vernici idrosolubili. Inserito nelle cabine di verniciatura, permette di mantenere puliti i circuiti nelle parti meccaniche della cabina e nelle tubazioni. Inoltre, i principi attivi presenti garantiscono la flocculazione della vernice, trasformandola in coaguli che si separano dall'acqua di depurazione, favorendo il riciclaggio delle acque stesse.

MODALITÀ D'USO

Inserire il prodotto tal quale nelle cabine di verniciatura ad una concentrazione che può variare dal 0,7% al 1%.

FORMATI DISPONIBILI

- Art. 220789 kg 25**
Art. 220677 kg 1000

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.