

HYDRAULIC 68

OLIO IDRAULICO A MEDIO-ALTA VISCOSITÀ

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela di oli minerali
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- marrone
pH	- non applicabile
Densità	- 0,880 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

HYDRAULIC è un olio multifunzionale per la lubrificazione delle guide slitte, circuiti idraulici, manovellismi ed ingranaggi delle macchine utensili, indicati per ogni velocità e carico in modo da ridurre al minimo l'attrito e portare a livelli trascurabili le usure. Gli speciali additivi in esso contenuti conferiscono ad **HYDRAULIC** proprietà antiossidanti, antiruggine, antiusura e antischiuma, favorendo l'avviamento a freddo dell'impianto. Esso trova applicazione nei comandi oleodinamici di macchine utensili, presse, carrelli elevatori e ingranaggi in genere.

MODALITÀ D'USO

Immettere il fluido nel circuito nel relativo contenitore.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 220841 L 20

Art. 220842 L 200

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.