

PRELAV QARRI 1810

Prelavaggio concentrato schiumogeno profumato ad alta risciacquabilità



FORMATI DISPONIBILI

| Articolo | Formato |
|----------|---------|
| 180037 | kg 10 |
| 180036 | kg 25 |
| 180034 | kg 1200 |

REV. 0/05-05-2025

MODALITÀ D'USO

Usato con serbatoio a pressione: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere. In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per impianti self-service: far aspirare ca. 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

ATTENZIONE: Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Non operare su superfici calde ed evitare di lasciare asciugare sulle parti prima del risciacquo. Viste le diverse tipologie di cerchi e loro leghe si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

Non stoccare a temperature inferiori a 4°C.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Classificazione chimica | Soluzione non ionica |
| Stato fisico | Liquido |
| Solubilità in acqua | In ogni rapporto |
| Colore | Giallo fluorescente |
| pH | 13 ± 1 |
| Densità | 1,153 ± 0,02 g/ml |

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Grazie ai tensioattivi di nuova generazione e alla schiuma attiva generata, ammorbidisce e distacca qualsiasi tipo di sporco ostinato, sia esso di origine organica che inorganica. PRELAV QARRI 1810 non intacca le superfici con cui viene a contatto e ridona alle parti in plastica e in gomma il loro aspetto originale. Il prodotto consente una facile risciacquabilità e sprigiona un fresco e duraturo odore durante l'intero utilizzo. Ideale per il lavaggio manuale, tunnel/portali ed impianti self-service.

