

BYE DROP

Cera per il lavaggio manuale

REV. 2/13-06-2016



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
180493	L 10
180494	L 25

MODALITÀ D'USO

Dopo aver lavato e risciacquato l'auto, diluire 100 grammi circa di prodotto in un semplice annaffiatoio di 10 L di acqua. Quindi, versare lentamente tale soluzione sulla carrozzeria. Attendere lo sgrondamento dell'acqua ed asciugare le poche gocce rimaste. Nel periodo invernale si consiglia di aumentare la concentrazione di utilizzo del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione cationica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	Solubile
Colore	Giallo
pH	5 ± 1
Densità	0,980 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Viene impiegata dopo il lavaggio manuale delle auto, in fase di risciacquo. L'azione idrofobizzante del prodotto, consente una rapida asciugatura del veicolo, evitando antiestetiche maculature sulla vernice dovute al calcare presente nell'acqua.

