

EMILY WAX 6.1

Cera lucidante concentrata

REV. 8/01-06-2018



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
180715	L 10
180658	L 25

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale: Diluire in un semplice annaffiatoio di 10 L di acqua, circa 25-30 grammi di prodotto; quindi, versare lentamente tale soluzione sulla carrozzeria. Attendere lo sgrondamento dell'acqua ed asciugare le poche gocce rimaste.

Per tunnel e portali: Con pompe dosatrici elettroniche o meccaniche: utilizzare la EMILY WAX 6.1 pura e regolare l'aspirazione tra 17/25 ml per ogni ciclo di lavaggio. Con aspirazione Venturi: diluire EMILY WAX 6.1 al 5,4% e regolare il dosaggio d'aspirazione tra 370/530 ml per ogni ciclo di lavaggio.

In impianti self-service: Dosare EMILY WAX 6.1 regolando il dispositivo fino ad ottenere un'ottimale asciugatura (in genere sono sufficienti 12-15 grammi di prodotto per ogni ciclo di asciugatura). Il dosaggio ottimale dipende dalla durezza dell'acqua e dalle condizioni atmosferiche. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione di utilizzo del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Microemulsione cationica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	Microemulsionabile
Colore	Verde scuro
pH	5 ± 1
Densità	0,955 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

La sua composizione assicura un'elevata idrorepellenza e scivolosità alla superficie, favorendo la fase di asciugatura. EMILY WAX 6.1, inoltre, ravviva le parti trattate senza lasciare fastidiosi residui o aloni sulla carrozzeria. Il prodotto trova applicazione nell'asciugatura manuale, negli impianti automatici (tunnel/portali) e self-service.

