

HELL PAVIMENTI

Detergente disincrostante

FORMATI DISPONIBILI

| Articolo | Formato |
|----------|---------|
| 180975 | kg 5 |

REV. 7/03-06-2016

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto da 1:60 a 1:80 secondo il tipo di incrostazione da eliminare, distribuire uniformemente la soluzione sulla superficie da trattare aiutandosi con uno straccio, lasciare agire qualche minuto, se necessario spazzolare, quindi risciacquare con cura.

ATTENZIONE: Evitare il contatto del prodotto con parti in zinco, stagno, alluminio, ottone e cromate. Non usare su pietra naturale lucida (marmo, granito ecc.). Si consiglia di fare delle prove preliminari su spazi ridotti e poco in vista.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Classificazione chimica | Soluzione non ionica |
| Stato fisico | Liquido |
| Solubilità in acqua | In ogni rapporto |
| Colore | Marrone tenue |
| pH | 1 ± 1 |
| Densità | $1,080 \pm 0,020$ g/ml |

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto disincrostante a base acida, particolarmente adatto per eliminare incrostazioni calcaree, macchie di cemento e malta da pavimenti e superfici lavabili in genere (ferrose, verniciate, in ceramica, monocottura, cotto, linoleum, ecc.). HELL PAVIMENTI può essere utilizzato anche per rimuovere le antiestetiche velature bianche che possono formarsi su pavimenti e pareti e per eliminare piccole macchie di ruggine.