

## EMOLL VSR

Prelavaggio schiumogeno profumato

REV. 0/12-06-2018



### FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
181153	kg 10
181135	kg 25
181154	kg 1200

### MODALITÀ D'USO

In impianti self-service: far aspirare circa 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Mediante serbatoio a pressione: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere. In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

**ATTENZIONE:** Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non utilizzare per il lavaggio di cicli e motocicli.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione anionica/non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Verde
pH	13 ± 1
Densità	1,151 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

### IMPIEGO

Dotato di un buon potere schiumogeno e di un'ottima risciacquabilità, il prodotto trova la sua applicazione principale in impianti self-service. Durante l'utilizzo il prodotto sprigiona una piacevole profumazione fiorita. Ideale anche per il lavaggio manuale e per i tunnel/portali.

