

POLISH FOAM 1.1

Shampoo profumato effetto
polish



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
181152	kg 5
181121	kg 10
181151	kg 25

REV. 2/20-05-2019

MODALITÀ D'USO

Impiego manuale con idropulitrice dotata di pistola schiumogena (SISTEMA FOAM): il prodotto va inserito puro. Regolare l'erogazione a seconda dell'effetto schiumogeno e lucidante che si vuole ottenere (per un'auto di medie dimensioni sono sufficienti mediamente 90-140 ml). Spugnare e risciacquare.

Impiego manuale con secchio e spugna: diluire 130-200 ml di prodotto su un secchio da 8-10 L. Spugnare e risciacquare.

Impiego in tunnel/portali: inserire il prodotto puro, tarando l'impianto in modo che aspiri circa 35-40 ml di prodotto per ciclo di lavaggio.

ATTENZIONE: Non operare su superfici eccessivamente calde. Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Non stoccare al sole o a temperature estreme (<4°C o >35°C).

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica/cationica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Giallo paglierino
pH	6 ± 1
Densità	0,990 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Shampoo altamente schiumogeno tripla azione: sgronda-lucida- protegge. Il prodotto accelera la fase di asciugatura, lasciando sulla carrozzeria un film lucidante protettivo, che esalta il colore originale delle vernici e le protegge dall'aggressione degli agenti atmosferici. Il prodotto, inoltre, filmando sul parabrezza, facilita lo scorrimento delle gocce di pioggia riducendo il consumo delle spazzole tergicristallo. Durante l'utilizzo emana una piacevole profumazione fiorita. POLISH FOAM 1.1 può essere usato sia manualmente che in impianti automatici (tunnel e portali).

