

VIA CEMENTO

Decementante disincrostante

REV. 7/22-05-2020



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220292	kg 10
220283	kg 25

MODALITÀ D'USO

VIA CEMENTO può essere usato puro o diluito fino al 30% in acqua (in base al tipo di incrostazione). Applicare sulla superficie, lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare. In alcuni casi ripetere l'operazione aiutandosi con spugna, spazzolone o strofinaccio.

ATTENZIONE: Su parti in zinco, stagno e alluminio, procedere con cautela verificando la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici calde.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Giallo paglierino
pH	1 ± 1
Densità	1,110 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto a base acida appositamente studiato per rimuovere incrostazioni di cemento su parti ferrose, vernicate e in ceramica.

Ideale per distaccare e disaggregare residui cementizi dai mezzi pesanti: escavatori, betoniere, dumper, attrezzi edili ecc.

