

VIA CROST PLUS

**Disincrostante acido
concentrato polivalente**



FORMATI DISPONIBILI

| Articolo | Formato |
|----------|---------|
| 220293 | kg 6 |
| 220294 | kg 12 |

REV. 5/28-05-2020

MODALITÀ D'USO

Diluire circa 500-800 ml di prodotto, in base al grado di incrostazioni da asportare, in 10 L di acqua calda direttamente nel vano della macchina. Far funzionare la lavastoviglie per circa 25 minuti, quindi risciacquare abbondantemente. Per disincrostare impianti di mungitura, serbatoi, pastorizzatori ecc. diluire il prodotto in acqua ad una concentrazione compresa tra 1% e 5% in base al tipo di sporco organico da eliminare. Pulizia CIP: utilizzare tal quale a ricircolo nell'impianto CIP.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Classificazione chimica | Soluzione acida |
| Stato fisico | Liquido |
| Solubilità in acqua | In ogni rapporto |
| Colore | Giallo paglierino |
| pH | 1 ± 1 |
| Densità | 1,450 ± 0,020 g/ml |

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto a base acida adatto per la pulizia interna di macchine lavastoviglie, lavabiancheria, boilers, recipienti di cottura, impianti di mungitura, centrifughe, pastorizzatori, serbatoi in acciaio ecc. I suoi principi attivi permettono di rimuovere depositi organici, di calcare e residui di grasso dagli ugelli, filtri e serpentine, preservando l'efficienza e il buon funzionamento degli stessi. Trova applicazione in ristoranti, alberghi, bar, caseifici ed industrie alimentari in genere.

