

## PRELAV 08 WHITE

Prelavaggio concentrato  
schiumogeno

REV. 6/29-06-2021



### FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220935	kg 10
220359	kg 25
220936	kg 1200

### MODALITÀ D'USO

Usato con serbatoio a pressione: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere. In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per impianti self-service: far aspirare ca. 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

**ATTENZIONE:** Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Non operare su superfici eccessivamente calde ed evitare di lasciare asciugare sulle parti prima del risciacquo. Viste le diverse tipologie di materiali presenti sul mercato si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non indicato per superfici in alluminio e altre leghe. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

Non stoccare a temperature inferiori a 4°C.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione anionica/non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Blu
pH	13 ± 1
Densità	1,153 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

### IMPIEGO

Grazie alla schiuma attiva generata, ammorbidisce e distacca qualsiasi tipo di sporco, sia esso di origine organica che inorganica. PRELAV 08 WHITE non intacca le superfici con cui viene a contatto e ridona alle parti in plastica e in gomma il loro aspetto originale. Ideale per il lavaggio manuale, tunnel/portali ed impianti self-service.

