

## PRELAV AD FOAM L33 PROFUMATO

**Prelavaggio profumato media schiuma utilizzabile anche con acque dure**



### FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220542	kg 10
220543	kg 25
220252	kg 1100

REV. 4/10-06-2016

### MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale mediante nebulizzatore: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere. In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. In impianti self-service: far aspirare ca. 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

**ATTENZIONE:** Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non utilizzare per il lavaggio di cicli e motocicli.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione anionica/anfoterica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Incolore
pH	13 ± 1
Densità	1,095 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

### IMPIEGO

Il prodotto svolge una buona azione detergente e presenta un buon potere schiumogeno unito ad un'ottima risciacquabilità. Durante l'utilizzo sprigiona una gradevole profumazione. Ideale per: lavaggio manuale, impianti self-service alta pressione, tunnel e portali.

