

PRELAV BRILLANT DS MINT

Prelavaggio bicomponente
concentrato lucidante
profumato



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220866	kg 10
220546	kg 25

REV. 9/23-06-2016

MODALITÀ D'USO

Con irroratore: prelavaggio teloni di autocarri - escavatori – autocisterne 1:50 - 1:75; motori e vani motori 1:30 - 1:60; superfici in alluminio 1:70 - 1:85; pavimenti industriali e cassonetti 1:40 - 1:70; prelavaggio autovetture 1:60 - 1:100.

Con idropulitrice: Operando ad una temperatura di 70-80°C 1:25 - 1:60. Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione cationica/non ionica
Stato fisico	Liquido Bicomponente
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Marrone/trasparente
pH	13 ± 1
Densità	1,087 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Bicomponente con spiccata azione lucidante appositamente formulato per il prelavaggio di mezzi pesanti (anche telonati), macchinari agricoli, autocisterne, escavatori e altre superfici quali motori, vani motore e pavimenti di officine particolarmente intrisi di oli e grassi minerali. Il prodotto, durante l'impiego sprigiona una gradevole profumazione balsamica. Idoneo anche per il prelavaggio di autoveicoli.

