

PRELOST D25

Prelavaggio a schiuma controllata

REV. 5/07-10-2016



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
200893	kg 10
220550	kg 25
200894	kg 1100

MODALITÀ D'USO

Mediante serbatoio a pressione: diluire dal 3 al 4% per la pulizia esterna dei veicoli in genere.

Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Blu
pH	13 ± 1
Densità	1,080 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto con bassa propensione alla formazione di schiuma, appositamente formulato per prelavaggio manuale dei veicoli. Efficace verso lo sporco e rispettoso delle parti cromate, in plastica e gomma.

