

PRELAV SUPER

Prelavaggio concentrato lucidante

REV. 9/23-06-2016



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220890	kg 10
220589	kg 25
220989	kg 1100

MODALITÀ D'USO

Usato con serbatoio a pressione: rispettando le seguenti diluizioni, applicare il prodotto in maniera uniforme e orizzontalmente partendo dal basso verso l'alto:
 prelavaggio autovetture e autocarri 1:40 - 1:65; mezzi pesanti telonati – autocisterne 1:50 - 1:65; motori e vani motori 1:20 - 1:40; superfici in alluminio 1:80 - 1:90; cerchi 1:5 - 1:7; pavimenti industriali – cassonetti N.U. 1:30 - 1:70. Usato con idropulitrice: operando ad una temperatura di 70-80°C 1:25 - 1:50.

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione cationica/non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Blu
pH	13 ± 1
Densità	1,090 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Detergente liquido concentrato ideale per il prelavaggio di mezzi pesanti, telonati, autocisterne; utile anche nella pulizia di motori, vani motore e pavimentazioni particolarmente intrisi di oli e grassi minerali. Grazie ad una speciale formulazione equilibrata di tensioattivi e solvente, dona lucentezza alla carrozzeria. Idoneo anche per autoveicoli.

