

PRELAV STRONG MINT

Prelavaggio superconcentrato ad effetto brillante



REV. 7/23-06-2016

FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220627	kg 10
220593	kg 25
220988	kg 1200

MODALITÀ D'USO

Usato con serbatoio a pressione: prelavaggio autocarri-escavatori-autocisterne: 1:50 - 1:100; per prelavaggio autovetture: 1:70 - 1:100; motori e vani motori: 1:20 - 1:40; superfici in alluminio: 1:80 - 1:90; cerchi: 1:5 - 1:7. Usato con idropulitrice: operando ad una temperatura di 70-80°C 1:30 - 1:70. Usato con apposita macchina ottimo anche "come effetto neve".

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione.

Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile.

Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione cationica/non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Verde
pH	13 ± 1
Densità	1,160 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Detergente liquido appositamente formulato per il prelavaggio dei veicoli, mezzi pesanti, telonati, autocisterne, escavatori e altre superfici quali motori e vani motore. Il prodotto unisce un ottimo potere detergente ad una eccellente attività brillantante, esaltando la colorazione originale della vernice. Durante l'irrorazione inoltre sprigiona un piacevole profumo balsamico.

