

PRELAV TRACH

**Prelavaggio concentrato
ravvivante**

REV. 8/23-06-2016



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
240899	kg 12
220602	kg 25
220907	kg 1200

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale:

Con irroratore: prelavaggio teloni di autocarri-escavatori-container 1:70 - 1:100; sgrassaggio di cisterne in acciaio 1:10 - 1:15; motori e vani motori 1:30 - 1:65; prelavaggio autovetture 1:30 - 1:50. Con idropulitrice: Operando ad una temperatura di 70-80°C 1:40 - 1:100. In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per impianti self-service: far aspirare circa 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio. Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Marrone
pH	13 ± 1
Densità	1,200 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Deterge efficacemente le superfici ravvivando le parti in plastica e in gomma. La sua formulazione alcalina lo rende idoneo per il prelavaggio di mezzi pesanti, telonati, mezzi agricoli e lo sgrassaggio di cisterne in acciaio sporche di olio minerale. Ideale anche per il lavaggio manuale di autoveicoli e per l'utilizzo in impianti self-service alta pressione, tunnel e portali.

