

PRELAV KR900

Prelavaggio profumato a schiuma controllata

REV. 6/10-06-2016



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220987	kg 10
220882	kg 25
220906	kg 1100

MODALITÀ D'USO

Mediante serbatoio a pressione: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere.

In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

Per impianti self-service: far aspirare circa 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al 25% in acqua.

ATTENZIONE: Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Giallo
pH	13 ± 1
Densità	1,104 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto di facile risciacquabilità efficace verso lo sporco e delicato nei confronti di cromature, parti in plastica e in gomma. Durante l'utilizzo sprigiona una piacevole profumazione fiorita. Ideale per: lavaggio manuale, impianti self-service alta pressione, tunnel e portali.

