

## PRELAV AD FOAM

Prelavaggio schiumogeno  
ideale per acque dure

REV. 8/13-06-2016



### FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220981	kg 10
220953	kg 25
220990	Kg 1100

### MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale:

- Mediante serbatoio a pressione: diluire dal 2 al 3% per la pulizia esterna dei veicoli in genere.
- Mediante idropulitrice con lancia schiumogena: diluire al 20%.

In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35/50 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

In impianti self-service: far aspirare ca. 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

**ATTENZIONE:** Non far asciugare il prodotto sulle superfici prima del risciacquo. Evitare di operare al sole e su superfici calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non utilizzare per il lavaggio di cicli e motocicli.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione anionica/anfoterica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Giallo scuro
pH	13 ± 1
Densità	1,165 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

### IMPIEGO

Il prodotto oltre ad un'eccellente azione detergente presenta un ottimo potere schiumogeno, creando un piacevole effetto visivo durante l'utilizzo. Ideale per: lavaggio manuale, impianti self-service alta pressione, tunnel e portali.

