

PRELAPOL NOS

Prelavaggio lucidante profumato

REV. 9/11-01-2021



FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
220961	kg 10
220962	kg 25
220963	kg 1100

MODALITÀ D'USO

Usato con serbatoio a pressione:

Prelavaggio autovetture e autocarri: 1:40 - 1:50

Cerchi: 1:3 - 1:10

Usato con idropulitrice, operando ad una temperatura di 70-80°C: 1:25 - 1:60

In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa 35-55 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

In impianti self-service: far aspirare circa 45/70 ml di prodotto ogni ciclo di lavaggio.

ATTENZIONE: Non fare mai asciugare il prodotto sulle parti trattate prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici particolarmente calde. Viste le diverse tipologie di cerchi in lega presenti sul mercato, si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non utilizzare per il lavaggio di motocicli in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione non ionica/anfoterica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Rosso
pH	13 ± 1
Densità	1,160 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

La combinazione di tensioattivi selezionati con cura permette al prodotto di detergere e lucidare tutte le parti trattate con ottimi risultati. Gradevolmente profumato. Utilizzabile sia per il lavaggio manuale che in impianti automatici (rulli o tunnel) e self-service alta pressione.

