

## FOAM MIX

### Shampoo profumo balsamico

REV. 5/19-12-2019



#### FORMATI DISPONIBILI

Articolo	Formato
200940	kg 10
220984	kg 25

#### MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio manuale: Diluire 30-50 grammi di FOAM MIX in un secchio contenente circa 10 L di acqua. Quindi, mediante una spugna o un guanto lavaggio o uno spazzolone, lavare la carrozzeria facendo attenzione che la stessa non sia troppo surriscaldata (nel caso lo fosse, prima raffreddarla con acqua). Infine far seguire un buon risciacquo. Per impianti con rulli spazzolanti: Considerate le diverse tipologie di impianti e dei loro meccanismi di aspirazione, si consiglia di utilizzare il prodotto partendo con una diluizione 1:18 fino a 1:45; tenere presente, comunque, che per vetture di media grandezza occorre far aspirare circa 25 grammi di prodotto. Per impianti self-service: Diluire FOAM MIX 1:10 con acqua, quindi programmare l'impianto in modo tale che venga utilizzata una quantità di soluzione pari a 35/45 grammi per ogni ciclo di lavaggio.

**ATTENZIONE:** Non far asciugare la carrozzeria prima del risciacquo onde evitare alonature e ripetere il lavaggio.

Evitare di operare al sole. Aumentare la concentrazione di impiego nel periodo invernale.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	Soluzione anionica/non ionica
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Giallo
pH	7 ± 1
Densità	1,015 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

#### IMPIEGO

Emulsiona e distacca qualsiasi tipo di sporco rispettando tutte le superfici con cui viene a contatto. Durante l'utilizzo, sprigiona una gradevole profumazione balsamica. Trova impiego nella detergenza manuale, in tunnel/portali ed impianti self-service.

